

MSSZ-59107-02	ケミカルワイパー		神戸合成株式会社	
	作成日	2011年9月22日	改定日	2012年9月26日 第2版

1 製品及び会社情報

製品名 ケミカルワイパー
 製品コード 99000-59107
 会社名 神戸合成株式会社
 住所 兵庫県小野市匠台10番地
 担当部門 品質保証本部
 担当者(作成・改訂) 種田 匠
 電話番号 0120-42-7717(AM9:00-PM5:00、土日祝日当社指定休日を除く)
 FAX番号 0794-64-7772
 URL <http://www.kobe-gosei.co.jp>
 緊急連絡の電話番号 神戸合成(株)お客様相談室 0120-42-7717
 (AM9:00-PM5:00、土日祝日当社指定休日を除く)
 奨励用途及び使用上の制限 自動車のガラス及びミラーのはっ水コーティング
 整理番号 MSSZ-59107-02

2 危険有害性の要約

GHS分類

- ・ 引火性液体 区分2
- ・ 急性毒性(経口) 区分5
- ・ 急性毒性(経皮) 区分5
- ・ 急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) 区分5
- ・ 皮膚腐食性・刺激性 区分3
- ・ 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分2
- ・ 生殖毒性 区分2
- ・ 特定標的臓器・全身毒性(単回暴露) 区分1(中枢神経系、腎臓、全身毒性)
- ・ 特定標的臓器・全身毒性(単回暴露) 区分3(気道刺激性)
- ・ 特定標的臓器・全身毒性(反復暴露) 区分2
- ・ 吸引性呼吸器有害性 区分2

その他の項目は「分類対象外」もしくは「分類できない」に該当します。

GHSラベル要素

シンボル

- ・ 炎
- ・ 健康有害性
- ・ 感嘆符



注意喚起語

危険

危険有害性情報

- ・ 引火性の高い液体および蒸気
- ・ 飲み込むと有害のおそれ
- ・ 皮膚に接触すると有害のおそれ
- ・ 吸入すると有害のおそれ
- ・ 軽度の皮膚刺激
- ・ 強い目刺激
- ・ 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
- ・ 吸引により臓器(中枢神経系、腎臓、全身毒性)の障害
- ・ 呼吸器への刺激のおそれ
- ・ 長期にわたる、または、反復暴露・吸引により臓器(血管・肝臓・脾臓)の障害のおそれ
- ・ 飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ

3 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別
 混合物

MSSZ-59107-02		ケミカルワイパー			神戸合成株式会社			
		作成日		2011年9月22日	改定日	2012年9月26日		第2版
成分名／化学名	含有量 (wt%)	CAS No.	化学式	化審法No.	安衛法No. 通知対象物質	PRTR法No.	毒劇物 該非	
シリコンオイル	5～15	非公開	非公開	既存	非該当	非該当	非該当	
イソプロピルアルコール	85～95	67-63-0	(CH ₃) ₂ CHO H	(2)-207	494	非該当	非該当	
硫酸	<1	7664-93-9	H ₂ SO ₄	(1)-430	613	非該当	該当 ※	

化審法No.: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)官報公示整理番号

安衛法No.: 労働安全衛生法(安衛法)第57条の2第1項政令指定物質の政令番号

PRTR法No.: 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)対象化学物質の政令番号

毒物劇物取締法 毒物及び劇物取締法の別表一(毒物)、別表二(劇物)、別表三(特定毒物)毒物及び劇物指定令

※混合物の為、本製品としては非該当

4 応急処置

吸入した場合

蒸気、ガスなどを大量に吸い込んだ場合には、直ちに新鮮な空気のある場所へ移動させ、安静にし、必要に応じて医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合

大量の水及び石鹼又は皮膚用洗剤を使用して十分に洗い落とすこと。

外観に変化が見られたり、痛みがある場合には、直ちに医師の診断を受けること。

目に入った場合

直ちに大量の清浄な流水で、15分以上洗浄する。瞼の裏まで完全に洗うこと。

コンタクトレンズを着用し、容易にとれる場合は、コンタクトレンズをはずし、更に洗浄を続ける。

できるだけ速く医師の診断を受けること。

飲み込んだ場合

吐き出さず、医師の診断を受ける。

5 火災時の措置

消火剤

炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂

水の散布、耐アルコール性泡消火剤

使ってはならない消火剤

棒状の水を消火に用いてはならない

特有の消火方法

可燃性のあるものを周囲から速やかに取り除くこと。

消火作業は、可能な限り風上から行なう。

消火を行う者の保護

適切な保護具(有機ガス用防毒マスク、手袋等)を着用する。

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項

作業の際には保護手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用する。

屋内で漏洩した場合は十分に換気を行うこと。

風上から作業し、風下の人を退避させる。

着火した場合に備えて、消火用機材を準備する。

漏出時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用する事。

MSSZ-59107-02	ケミカルワイパー		神戸合成株式会社	
	作成日	2011年9月22日	改定日	2012年9月26日 第2版

環境に対する注意事項

流出した製品が河川等に排出され、環境へ流出しないように注意する。

除去方法

回収後の少量の残留分は、土砂（おがくず・土・砂・ウェス等）で吸着させ取り除いた後、残りをウェス、雑巾等でよく拭き取る。

少量の場合、おがくず、ウェス、砂等を用いて吸着させて、密閉できる空容器に回収する。

酸性の製品なので、アルカリ（ソーダ灰、消石灰等）で中和する。

下水溝、表流水、地下水に流してはいけない。

7 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い

技術的対策

温度40℃以上の所では取扱わないこと。

火気のある所では取扱わないこと。

温度40℃以上に暖めないこと。

容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の乱暴な取扱いをしてはならない。

局所排気・全体排気

局所排気内、または全体換気のある場所で取扱う。

注意事項

安全取り扱い注意事項

保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用する

保管

適切な保管条件

温度40℃以上になる所に保管しないこと。

水分や湿気の多い所に保管すると容器を腐食させて爆発の恐れがあるので注意すること。

通気の良い場所に保管すること。

子供の手の届かない所に、施錠して保管すること。

8 暴露防止及び保護措置

設備対策

局所排気装置、全体換気の設備を使用する。

許容濃度

成分名	管理濃度	許容濃度 (日本産業衛生学会)	許容濃度 (ACGIH)
シリコンオイル	未設定	未設定	未設定
イソプロピルアルコール	200ppm	400ppm	200ppm
硫酸	未設定	1mg/m ³ (上限値)	0.2 mg/m ³ (TWA)

保護具

保護眼鏡、保護手袋、防毒マスク等の適切な保護具を着用する

9 物理的及び化学的性質

物理的状态

外観・形状

液体

色

透明

pH

<1

沸点

83℃(IPAとしての推定値)

引火点

12℃(IPAとしての推定値)

発火点

400℃以上(推定値)

爆発限界

2～12vol%(IPAとしての推定値)

密度(比重)

0.7～0.9

溶解性

無限溶

10 安定性及び反応性

安定性

通常の条件では安定

MSSZ-59107-02	ケミカルワイパー		神戸合成株式会社	
	作成日	2011年9月22日	改定日	2012年9月26日
				第2版

反応性
 強酸化剤と接触すると激しく反応する。
 危険有害な分解生成物
 SO_x、CO

11 有害性情報

シリコンオイル

急性毒性:経口;ラット LD50 5000mg/kg以上

イソプロピルアルコール

急性毒性:経口ラット LD50 5,840mg/kg 経口ヒト TDL0 15,710mg/kg 吸入ラット LC50♂ 22,500ppm・8hr 吸入ヒト LDLO 400ppm 局所効果:目、鼻、咽喉に刺激性がある。

硫酸

経口:ラットLD50=2140mg/kg 吸入:ラットLC50=510mg/m³/2h 吸入:ヒトTCL0=3mg/m³/24w

12 環境影響情報

シリコンオイル

情報なし

イソプロピルアルコール

蓄積性:なし 魚毒性:TLm96 fathead minnow 11,130mg/L

硫酸

魚類(ブルーギル)の96時間LC50 = 16-28mg/Lから、区分3とした。
 水生生物に有害

13 廃棄上の注意

残余廃棄物

容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝にそのまま流さないこと。

排水処理などにより発生した廃棄物についても廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をすること。

汚染容器・包装

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄業者に業務委託して下さい。

14 輸送上の注意

国際規制

国連分類 クラス3(引火性液体)

国連番号 1993

国内規制

陸上輸送

消防法、危険物の規制に関する規格などの輸送について定めるところに従う。

容器表示

第四類 第一石油類(水溶性)

容量 500 mL

危険等級 II

火気厳禁

積載方法

運搬時の積み重ね高さは3m以下

混載禁止

第一類及び第六類の危険物

海上輸送

船舶安全法に定めるところに従う。

航空輸送

航空法に定めるところに従う。

MSSZ-59107-02	ケミカルワイパー		神戸合成株式会社	
	作成日	2011年9月22日	改定日	2012年9月26日 第2版

15 適用法令

消防法

該当

14.輸送上の注意に記載

毒物及び劇物取締法

該当

3.組成、成分情報に記載

労働安全衛生法

施行令別表第1危険物(引火性の物、可燃性ガス)

施行令別表第6の2有機溶剤(第2種有機溶剤)

施行令第18条(名称を表示すべき有害物質)

57条の2第1項(通知対象物質) 3.組成、成分情報に記載

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

3.組成、成分情報に記載

特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の促進の改善の促進に関する法律(化管法)

非該当

16 その他の情報 (引用文献)

引用文献

JIS Z 7252:2009 GHSに基づく化学物質等の分類方法

JIS Z 7253:2012 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法

-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)

産業中毒便覧

(医歯薬出版株式会社)

16112の化学商品

(化学工業日報社)

危険物船舶運送及び貯蔵規則 (海文堂)

GHS分類結果データベース (独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ)

※ 製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取扱う事業者提供されるものです。

取扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。

[会社情報]

販売者：(株)スズキ自販西埼玉

所在地：埼玉県川越市大字山田1588-2

TEL:049-225-6555