

製品安全データシート

会社名 神戸合成株式会社
住 所 明石市大久保町江井島字江井後1033-1
担当部門 品質保証本部
担当者名 (作成者) 朱 浩一
電話番号 078-947-7717 F A X 番号 078-947-7716
作成 2001年1月30日
改訂 2001年6月22日

【製品名(化学名、商品名等)】 99000-59062-100 シリコングリス 100g
99000-59062 シリコングリス 10g

【物質の特定】

単一製品・混合物の区別：単一製品
国連分類：該当しない
国連番号：該当しない

【危険・有害性の分類】

分類の名称：分類基準に該当しない
危険性：非危険物

【応急措置】

皮膚に付いた場合：乾いた布等で拭き取った後、石鹼水で良く洗う。
眼に入った場合：直ちに流水で15分以上洗眼する。刺激感が残るようであれば医師の手当てを受ける。
吸入した場合：該当しない。
誤飲した場合：口に残ったものは取り除き、直ちに医師の手当てを受ける。

【火災時の措置】

消火方法：火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。又、延焼の恐れのないよう水スプレーで周辺のタンク、建物等の冷却をする。消火作業は風上から行い、場合によっては呼吸保護具を着用する。
消火剤：粉末、二酸化炭素、ハロゲン化物、アルコールムが有効である。

【漏出時の措置】

・風下の人を退避させる。漏洩した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立ち入りを禁止する。
付近の着火源となるものを速やかに取り除く。作業の際には必ず保護具を着用する。風下で作業をしない。
・ウェスで拭い取り空容器に回収し、そのあと法規に従い処分する。

【取扱い及び保管上の注意】

取扱い：・眼、皮膚および衣類に触れないように、適切な保護具を着用する。
・瞼と長時間及び繰り返し皮膚への接触を回避する。
・容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずる等の粗暴な取扱いをしない。使用済みの空容器は一定の場所を定めて集積する。

保管：・容器は直射日光を避け、冷暗所に貯蔵し、密閉して、空気との接触を避ける。

【環境影響情報】

魚毒性：知見なし

分解性：知見なし

【廃棄上の注意】

- ・廃オートケミカル、容器などの廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理する。
 - ・容器、機器装置などを洗浄した排水などは、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
 - ・排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規にしたがって処理を行うか、委託すること。
-

【輸送上の注意】

- ・運搬に際しては容器に漏れもないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷くずれの防止を確実に行う。
-

【その他】

- 引用文献
- 1) 毒劇物基準関係通知集 改訂増補版 厚生省薬務局安全監修薬務公報社(1991)
 - 2) 国際化学物質安全性カード (I C S C) 日本語版 化学工業日報社(1992)
 - 3) 13197の化学商品 化学工業日報社(1997)
 - 4) 溶剤ハンドブック 講談社(1994)

危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取り扱いには充分注意して下さい。

[会社情報]

販売者：(株)スズキモーター和歌山

所在地：和歌山市狐島379

TEL:073-451-2151