

| | | | | |
|---------------|----------|------------|----------|-----------------|
| MSSZ-79BS3-02 | ハンドクリーナー | | 神戸合成株式会社 | |
| SDS(安全データシート) | 作成日 | 2018年10月2日 | 改定日 | 2021年10月14日 第2版 |

1 化学品及び会社情報

| | |
|--------------|---|
| 製品名 | ハンドクリーナー |
| 製品コード | 99000-79BS3-000 |
| 供給者の会社名称 | 神戸合成株式会社 |
| 住所 | 兵庫県小野市匠台10番地 |
| 担当部門 | 品質保証本部 |
| 電話番号 | 0794-64-7771(AM9:00-PM5:00、土日祝日弊社指定休日を除く) |
| FAX番号 | 0794-64-7772 |
| 緊急連絡の電話番号 | 0794-64-7771(AM9:00-PM5:00、土日祝日弊社指定休日を除く) |
| 推奨用途及び使用上の制限 | 手指の一般汚れおよび油污れの洗浄（業務用） |
| 整理番号 | MSSZ-79BS3-02 |

2 危険有害性の要約

| | | |
|-----------|-----------------------------------|---------|
| 化学品のGHS分類 | | |
| 健康に対する有害性 | 発がん性 | 区分1 |
| | 生殖毒性 | 区分1 |
| | 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(肝臓) |
| | その他の項目は、「区分に該当しない」もしくは「分類できない」に該当 | |

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル

健康有害性



注意喚起語

危険

危険有害性情報

- H350 発がんのおそれ
- H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- H373 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(肝臓)の障害のおそれ

注意書き【安全対策】

- P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
- P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入をしないこと。
- P264 取り扱い後は、汚染箇所をよく洗うこと。
- P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急措置】

- P301+P340 飲み込んだ場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P303+P361+P353 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
- P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。
- P331 無理に吐かせないこと。
- P332+P313 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。

【保管】

- P405 施錠して保管すること。

【廃棄】

- P501 内容物/容器を国、都道府県、又は市町村の規則に従って廃棄すること。

| | | | | |
|---------------|----------|------------|----------|-----------------|
| MSSZ-79BS3-02 | ハンドクリーナー | | 神戸合成株式会社 | |
| SDS(安全データシート) | 作成日 | 2018年10月2日 | 改定日 | 2021年10月14日 第2版 |

3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

| 成分名/化学名 | 含有量 (wt%) | CAS No. | 化学式 | 化審法No. | 安衛法No. 通知対象物質 | PRTR法No. | 毒劇物 該当 |
|----------|--------------|-----------|----------------------------------|---------|------------------|----------|-----------|
| エタノール | 1~5 | 64-17-5 | C ₂ H ₅ OH | (2)-202 | 61 | 非該当 | 非該当 |
| 水酸化ナトリウム | <1.0 | 1310-73-2 | NaOH | (1)-410 | 319 | 非該当 | 非該当 |

化審法No.: 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)官報公示整理番号

安衛法No.: 労働安全衛生法(安衛法)第57条の2第1項政令指定物質の政令番号

PRTR法No.: 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)対象化学物質の政令番号

毒物劇物取締法: 毒物及び劇物取締法の別表一(毒物)、別表二(劇物)、別表三(特定毒物)毒物及び劇物指定令

4 応急措置

皮膚に付着した場合

外観に変化が見られたり、痛みがある場合には、直ちに医師の診断を受けること。

目に入った場合

直ちに大量の清浄な流水で、15分以上洗浄する。瞼の裏まで完全に洗うこと。

コンタクトレンズを着用し、容易にとれる場合は、コンタクトレンズをはずし、更に洗浄を続ける。

できるだけ速く医師の診断を受けること。

飲み込んだ場合

水で口の中を洗浄し、コップ1~2杯の水または牛乳を飲ませる。

吐き出させず、医師の診断を受けること。

意識のない場合は、口から何も与えてはならない。

5 火災時の措置

消火剤

炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂

耐アルコール泡、噴霧水

特有の消火方法

可燃性のあるものを周囲から速やかに取り除くこと。

6 漏出時の措置

環境に対する注意事項

流出した製品が河川等に排出され、環境へ流出しないように注意する。

除去方法

漏出物を密閉できる空容器に可能な限り回収する。

回収後の少量の残留分は、土砂(おがくず・土・砂・ウエス等)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取る。

少量の場合、おがくず、ウエス、砂等を用いて吸着させて、密閉できる空容器に回収する。

| | | | | |
|---------------|----------|------------|----------|-----------------|
| MSSZ-79BS3-02 | ハンドクリーナー | | 神戸合成株式会社 | |
| SDS(安全データシート) | 作成日 | 2018年10月2日 | 改定日 | 2021年10月14日 第2版 |

7 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い

技術的対策

温度40℃以上の所では取扱わないこと。

温度40℃以上に暖めないこと。

容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の乱暴な取扱いをしてはならない。

局所排気・全体排気

局所排気内、または全体換気のある場所で取扱う。

安全取り扱い注意事項

保護眼鏡などの適切な保護具を使用する。

作業場内での飲食、喫煙は絶対にしてはならない。

保管

技術的対策

適切な保管条件

温度40℃以上になる所に保管しないこと。

通気の良い場所に保管すること。

子供の手の届かない所に、施錠して保管すること。

8 ばく露防止及び保護措置

設備対策

局所排気装置、全体換気の設備を使用する。

許容濃度

| 成分名 | 管理濃度 | 許容濃度 (日本産業衛生学会) | 許容濃度 (ACGIH) |
|----------|------|--------------------|--------------------|
| エタノール | 未設定 | 未設定 | 1,000ppm |
| 水酸化ナトリウム | 未設定 | 2mg/m ³ | 2mg/m ³ |

保護具

眼の保護具

必要に応じて、保護眼鏡等の適切な保護具を着用する

9 物理的及び化学的性質

| | 【原液】 |
|-------------|------------------|
| 外観・形状 | ペースト状 |
| 色 | 緑色(スクラブ粒子入り) |
| 臭い | わずかな特異臭 |
| pH | 6.0~8.0 |
| 沸点範囲 | 100℃ |
| 引火点 | なし |
| 発火点 | なし |
| 爆発限界 | なし |
| 密度及び/又は相対密度 | 0.9~1.0 |
| 溶解性 | 水に溶解 (スクラブ粒子は不溶) |

10 安定性及び反応性

安定性

通常の条件では安定

反応性

酸、アルカリ、塩類により、粘度低下をおこす。

| | | | | | | |
|---------------|----------|------------|-----|-------------|-----|--|
| MSSZ-79BS3-02 | ハンドクリーナー | | | 神戸合成株式会社 | | |
| SDS(安全データシート) | 作成日 | 2018年10月2日 | 改定日 | 2021年10月14日 | 第2版 | |

11 有害性情報

| 成分名 | LD50M | LD50S | 皮 | 眼 | 呼 | 変 | 発 | 生 | 単 | | | 反 | | 吸 | 環境 | |
|----------|-------|-------|---|----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 短 |
| エタノール | - | - | - | 2B | - | - | 1A | 1A | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| 水酸化ナトリウム | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

略記号:

LD50M: 経口(主としてラット) mg/kg LD50S: 経皮(主としてラット) mg/kg

皮: 皮膚腐食性・刺激性 眼: 眼に対する重篤な損傷・刺激性 呼: 呼吸器感受性または皮膚感受性

変: 生殖細胞変異原性 発: 発がん性 生: 生殖毒性

単: 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 反: 特定標的臓器毒性(反復ばく露)

吸: 誤えん有害性

短: 水生環境有害性、短期(急性) 長: 水生環境有害性、長期(慢性)

12 環境影響情報

11.有害性情報にあわせて記載している。

13 廃棄上の注意

残余廃棄物

容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝にそのまま流さないこと。

排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をすること。

(適切な処置を講じたとき以外は)環境への放出を避ける。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄する。

汚染容器・包装

内容物や容器を廃棄する際は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄業者に業務委託すること。

14 輸送上の注意

国際規制

| | |
|------|-----|
| 国連分類 | 非該当 |
| 国連番号 | 非該当 |
| 指針番号 | 非該当 |

国内規制

陸上輸送

消防法、危険物の規制に関する規格などの輸送について定めるところに従う。

積載方法

運搬時の積み重ね高さは3m以下

海上輸送

船舶安全法に定めるところに従う。

航空輸送

航空法に定めるところに従う。

輸送の特定の安全対策及び条件

容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、破損がないように取扱い、荷崩れの防止を確実に進行。

15 適用法令

薬機法(旧薬事法)

高圧ガス保安法

消防法

毒物及び劇物取締法

労働安全衛生法

化学物質排出把握管理促進法

法第2条第7項危険物別表第1

法第2条別表第1、別表第2、別表第3

(表示通知対象物質)

施行令別表第1危険物

施行令別表第3特定化学物質

施行令別表第6の3有機溶剤

施工令別表第1第1種指定化学物質

施工令別表第2第2種指定化学物質

化粧品

適用除外

非危険物

該当せず

3.組成、成分情報に記載

該当せず

該当せず

該当せず

該当せず

該当せず

| | | | | |
|---------------|----------|------------|----------|-----------------|
| MSSZ-79BS3-02 | ハンドクリーナー | | 神戸合成株式会社 | |
| SDS(安全データシート) | 作成日 | 2018年10月2日 | 改定日 | 2021年10月14日 第2版 |

16 その他の情報

引用文献

JIS Z 7253:2019 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
 -ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)
 産業中毒便覧 (医歯薬出版株式会社)
 16112の化学商品 (化学工業日報社)
 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (海文堂)
 GHS分類結果データベース (独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ)
 原材料SDS

※この安全データシートは日本国内向けに作成したものですので、無断での翻訳・海外への交付はご遠慮ください。製品を海外に輸出する場合には、仕向け国の法令・規制について事前にご確認ください。

※この情報は、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考として、取扱う事業者に提供されるものです。

※記載内容は現時点で入手できる資料および情報に基づき作成しております。新しい知見および試験情報等により改正されることがあります。取扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。

従いまして、この安全データシートそのものは、安全の保証書ではありません。

[会社情報]

販売者：紀の国スズキ(株)

所在地：和歌山市梶取324

TEL:073-451-7600