

MSDS情報

MSDS-No:0081-00001990
作成日:2011/01/31
更新日:2014/06/04

1.製品名及び会社情報	
【公開種別】	特定公開
【商品名又は化学物質名】	ニッサンフルードガスケット1218B
【製品の種類】	
【用途】	
【製品コード】	
【サプライヤー情報】	
【サプライヤー名】	スリーボンドファインケミカル株式会社
【サプライヤー名(カナ)】	スリーボンドファインケミカルカブシキガイシャ
【住所】	東京都八王子市狭間町1456
【担当部門】	品質保証部 環境管理課
【担当者】	北村正生
【担当者(カナ)】	キタムラマサオ
【電話番号】	042-661-0139
【緊急連絡先】	
【FAX番号】	-
【メールアドレス】	m-kitamura@threebond.co.jp
【整理番号】	
【その他】	
【メーカー情報】	
【メーカー名】	株式会社スリーボンド
【メーカー名(カナ)】	カブシキガイシャスリーボンド
【住所】	東京都八王子市狭間町1456
【担当部門】	品質保証部 環境管理課
【担当者】	北村正生
【担当者(カナ)】	キタムラマサオ
【電話番号】	042-661-0139
【緊急連絡先】	
【FAX番号】	-
【メールアドレス】	m-kitamura@threebond.co.jp
【整理番号】	
【その他】	

2.製品名及び会社情報											
【単一製品・混合物の区別】			不明								
成分情報											
No	成分名(化学名)	CAS.No	含有率(%)		PRTR法 (化管法)			化審法	安衛法	REACH	RoHS
			下限	上限	特定 第一種	識別	政令 番号				
1	トルエン	108-88-3	-	1.6	非該当	第1種	300	-	-	-	-
【その他】											
3.危険有害性の要約											
【危険有害性情報】 (GHS情報等)											
【GHSラベル情報】 (絵表示又はシンボル)			添付なし								
4.応急措置											
【応急処置】											
5.火災時の措置											
【火災時の処置】											
6.漏出時の措置											
【漏出時の処置】											
7.取扱い及び保管上の注意											
【取扱作業方法】											
【貯蔵方法】											
8.暴露防止及び保護措置											
【設備対策】	【概要】	不明									
	【詳細】										
【保護具】	【必要性】	不明									
	【詳細】										
【その他】											
9.物理的及び化学的性質											
【物理的状態】	【形状】	不明									
	その他 (色、臭いなど)										
物理的状態が変化する 特定の温度 / 温度範囲											
【爆発特性】											

【溶解性】	
【その他のデータ(分子量等)】	

10.安定性及び反応性

【安定性及び反応性】	
------------	--

11.有害性情報

【有害性情報】	
---------	--

12.環境影響情報

【環境影響情報】	
----------	--

13.廃棄上の注意

【廃棄上の注意】	
----------	--

14.輸送上の注意

【輸送上の注意】	
----------	--

15.適用法令

【PRTR法(化管法)】	該当
【REACH規制(SVHC)】	非該当
【更新理由】	
【SVHC更新状況】	変更なし 前回のSVHC確認日時2013-08-29 10:39:40
【RoHS指令】	不明
【自動車用燃料】	不明
【作業主任者】	不明
【表示類】	不明
【教育】	不明
【環境測定】	不明
【特殊健診】	不明
【有機溶剤中毒規則】	不明
【特定化学物質等障害規則】	不明
【鉛中毒予防規則】	不明
【消防法】	不明
【劇物取締法】	不明
【毒物取締法】	不明
【粉じん障害予防規則】	不明
【土壌汚染対策法】	不明
【水質汚濁防止法】	不明
【大気汚染防止法】	不明
【海洋汚染防止法】	不明
【廃掃法】	不明
【化審法】	不明
【都道府県条例など】	不明
【その他】	

16.その他の情報

【その他の情報】

その他添付資料

No	タイトル	作成年月日
1	MSDS_NISSANﾌｫｰﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ1218B_C1218A_20090122.pdf	2009/01/22

[会社情報]

販売者：東中国スズキ自動車(株)

所在地：倉敷市沖8-1

TEL:086-250-1128