

発行日 2015-8-19

改定日 2016-4-04

バージョン 4

## 1. 化学品及び会社情報

**製品特定名**  
化学品の名称

ThreeBond 1305

**推奨用途及び使用上の制限**  
推奨用途

接着剤・シール剤

**供給者情報**

**社名**

スリーボンドファインケミカル株式会社

**住所・担当部門**

神奈川県相模原市緑区大山町1-1  
生産技術部

**緊急連絡電話番号**

042-774-1333

## 2. 危険有害性の要約

**GHS分類**

急性毒性 - 経皮	区分4
急性毒性 - 吸入(粉塵/ミスト)	区分4
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	区分2
皮膚の感作	区分1
発がん性	区分 1A
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分3
区分3 呼吸器刺激性, 麻酔作用。	

**GHSラベル要素**



注意喚起語

危険

**危険有害性情報**

H312 - 皮膚に接触すると有害

H315 - 皮膚刺激

H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

H319 - 強い眼刺激

H332 - 吸入すると有害

H350 - 発がんのおそれ

H335 - 呼吸器への刺激のおそれ

H336 - 眠気又はめまいのおそれ

**注意書き - 安全対策**

- 使用前にラベルやSDSを確認すること。
- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 指定された個人保護具を使用すること。
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
- 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
- 取り扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと。
- 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- 保護手袋を着用すること。

**注意書き - 応急措置**

- 暴露または暴露の懸念のある場合：医師の診断/手当てを受けること。
- 特別な処置が必要である。
- 目に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 目の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。
- 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
- 気分が悪い時は医師に連絡すること。
- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

**注意書き - 保管**

- 施錠して保管すること。
- 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

**注意書き - 廃棄**

- 内容物/容器を承認を受けている廃棄物処理施設に廃棄すること。

**他の危険有害性**

- 飲み込むと有害のおそれ。

**3. 組成及び成分情報****単一の化学物質または混合物**

混合物

労働安全衛生法 名称等を通知すべき危険物及び有害物は2016年6月1日より労働安全衛生法 名称等を表示すべき危険物及び有害物とリスクアセスメント実施対象物質に該当します。

化学物質名	濃度又は濃度範囲(%)	化審法	安衛法番号	CAS番号
1-メチル-1-フェニルエチル=ヒドロペルオキシド	1.5	(3)-1014	-	80-15-9
トルエン	<1	(3)-2	-	108-88-3
クメン	<1	(3)-32,(3)-22	-	98-82-8
エチレンクロロヒドリン	<1	(2)-2002	-	107-07-3
アクリレート オリゴマー、アクリレートモノマー	90<	-	-	-

**化学物質排出把握管理促進法**

規制区分	法文物質名	金属名	政令番号
第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)	1-メチル-1-フェニルエチル=ヒドロペルオキシド	-	440

**労働安全衛生法**

規制区分	法文物質名	政令番号
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)	エチレンクロロヒドリン	82
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)	トルエン	407

**化審法**

規制区分	法文物質名	政令番号
優先評価化学物質(法第2条第5項)	トルエン	46
優先評価化学物質(法第2条第5項)	クメン	126

**4. 応急処置**

吸入した場合	中毒を起こした時は、空気の新鮮な場所に移すこと。直ちに医師の診断／手当てを受けること。
皮膚に付着した場合	汚染された衣服と靴を脱ぎ、直ちに石鹼と多量の水で洗い流すこと。皮膚の炎症やアレルギー反応が起きた場合には、医師の診断／手当てを受けること。
眼に入った場合	目に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師の診断／手当てを受けること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。医師の診断／手当てを受けること。

## 5. 火災時の措置

消火剤	水噴霧(水霧)。二酸化炭素(CO2)。粉末消火剤。耐アルコール泡消火剤。砂。
特有の危険有害性	火災によって、刺激性、有害性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法	消火作業を行う者は、保護具(保護眼鏡、保護衣、呼吸用保護具等)を着用して、風上から消火する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急措置	作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項	水路に侵入させないこと。環境への放出を避けること。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	少量の場合、乾燥砂・土・ウエス等に吸収させて密閉できる空容器に回収する。大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
二次災害の防止策	すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。

## 7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い 安全取扱注意事項 技術的対策	『8. ばく露防止措置及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気、全体換気	『8. ばく露防止措置及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
保管 安全な保管条件	容器を密閉して、直射日光や火気を避け、適切な温度で保管すること。
安全な容器包装材料	保管の際には、容器を移し替えないこと。また容器から出したものを中に戻さないこと。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### ばく露限界

化学物質名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH 許容濃度、暴露限界
トルエン	TWA: 50 ppm TWA: 188 mg/m <sup>3</sup> Skin ISHL/ACL: 20 ppm	ISHL/ACL: 20 ppm	TWA: 20 ppm
クメン	-	-	TWA: 50 ppm
エチレンクロロヒドリン	-	-	Skin Ceiling: 1 ppm

### 設備対策

屋内作業場で使用の場合は、発生源の密閉化または局所排気装置の設置等の対策をする。取扱場所の近くに、安全シャワー、手洗い、洗顔装置を設け、その位置を明瞭に表示することが望ましい。

### 個人用保護具

- 呼吸用保護具 換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。
- 手の保護具 適切な保護手袋(ポリエチレン製、ゴム製等の不浸透性素材のもの)を着用すること。
- 眼の保護具 サイドシールド付き保護眼鏡(またはゴーグル)を着用すること。
- 皮膚及び身体の保護具 必要に応じて保護前掛け、保護長靴などを使用する。半袖の作業着の使用は避ける。

### 注記

取扱後は手をよく洗うこと。取扱中は飲食禁止および禁煙。

## 9. 物理的及び化学的特性

形状	液体	
臭い	特異臭	
色	緑色	
特性	値	備考
pH	-	
融点/凝固点	データなし	
沸点 / 沸点範囲	データなし	
引火点	124 °C	
蒸発速度	データなし	
燃焼性(固体、気体)		
空気中での可燃限界		
燃焼上限:	データなし	
燃焼下限:	データなし	
比重	1.11	
水への溶解度	水に一部可溶	
自然発火温度	データなし	
分解温度	データなし	
粘度	600 mPa・s	

## 10. 安定性及び反応性

化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	金属との接触、酸素の遮断により重合する。
避けるべき条件	保管時の高温
混触危険物質	金属。
危険有害な分解生成物	燃焼すると条件によって有害ガスが生成することがある。

## 11. 有害性情報

## 急性毒性

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出された  
 吸入LC50 製品としてデータなし。

## 毒性の数値指標 - 成分情報

化学物質名	経口LD50	経皮LD50	吸入LC50
1-メチル-1-フェニルエチル=ヒドロペルオキシド	= 382 mg/kg ( Rat )	= 0.126 mL/kg ( Rabbit )	= 220 ppm ( Rat ) 4 h
トルエン	= 2600 mg/kg ( Rat )	= 12000 mg/kg ( Rabbit )	= 12.5 mg/L ( Rat ) 4 h
クメン	= 1400 mg/kg ( Rat )	= 12300 µL/k ( Rabbit )	= 39000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h > 3577 ppm ( Rat ) 6 h
エチレンクロロヒドリン	= 71 mg/kg ( Rat )	= 67 mg/kg ( Rabbit )	-

## 短期的及び長期的暴露による直後の影響と遅発性の影響及び慢性的影響

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 製品としてデータなし。

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 製品としてデータなし。

呼吸器感作性又は皮膚感作性 製品としてデータなし。

生殖細胞変異原性 製品としてデータなし。

発がん性 以下に表が掲示される場合、本製品に含有される発がん性物質の情報を示している。表が掲示されない場合製品としてデータなし。

化学物質名	日本産業衛生学会	IARC
トルエン		Group 3
クメン	2	Group 2B
エチレンクロロヒドリン	1	-

生殖毒性 製品としてデータなし。

特定標的臓器毒性、単回ばく露 製品としてデータなし。

特定標的臓器毒性、反復ばく露 製品としてデータなし。

吸引性呼吸器有害性 製品としてデータなし。

## 12. 環境影響情報

生態毒性  
水生環境に対する急性危険有害性 製品としてデータなし。

水生環境に対する慢性危険有害性 製品としてデータなし。

化学物質名	藻類/水生植物	魚類	甲殻類
1-メチル-1-フェニルエチル=ヒドロペルオキシド	-	3.9: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 static	7: 24 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50
トルエン	433: 96 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> mg/L EC50 12.5: 72 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> mg/L EC50 static	15.22 - 19.05: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 flow-through 12.6: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 static 5.89 - 7.81: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 flow-through 5.8: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 semi-static 11.0 - 15.0: 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> mg/L LC50 static 54: 96 h <i>Oryzias latipes</i> mg/L LC50 static 14.1 - 17.16: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 static 28.2: 96 h <i>Poecilia reticulata</i> mg/L LC50 semi-static 50.87 - 70.34: 96 h <i>Poecilia reticulata</i> mg/L LC50 static	11.5: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50 5.46 - 9.83: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50 Static
クメン	2.6: 72 h <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> mg/L EC50	6.04 - 6.61: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 flow-through 4.8: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 flow-through 2.7: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 semi-static 5.1: 96 h <i>Poecilia reticulata</i> mg/L LC50 semi-static	0.6: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50 7.9 - 14.1: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50 Static
エチレンクロロヒドリン	2.9: 72 h <i>Desmodesmus subspicatus</i> mg/L EC50	19.2 - 24.1: 96 h <i>Lepomis macrochirus</i> mg/L LC50 flow-through 26.4 - 34.5: 96 h <i>Oryzias latipes</i> mg/L LC50 flow-through 35 - 40: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 flow-through 49 - 84: 96 h <i>Pimephales promelas</i> mg/L LC50 static 30.8 - 41.2: 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i> mg/L LC50 flow-through	187 - 275: 48 h <i>Daphnia magna</i> mg/L EC50

残留性・分解性 製品としてデータなし。

生物蓄積性	製品としてデータなし。
土壤中の移動性	製品としてデータなし。
内分泌かく乱物質情報	製品としてデータなし。

### 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	国、都道府県、および市町村の規制に従って廃棄すること。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに依託して処理する。本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することはしてはならない。
汚染容器及び包装	使用済みの容器・ウエス等も、残余廃棄物と同様に処理する。

### 14. 輸送上の注意

<u>IMO/海上規制</u>	該当しない
<u>ICAO/IATA/航空規制</u>	該当しない
<u>ADR(EU)/陸上規制</u>	該当しない
<u>国内規制</u>	
船舶安全法	該当しない
民間航空法	該当しない

### 15. 適用法令

労働安全衛生法 名称等を通知すべき危険物及び有害物は2016年6月1日より労働安全衛生法 名称等を表示すべき危険物及び有害物とリスクアセスメント実施対象物質に該当します。

<u>消防法</u>	第4 類 第三石油類(非水溶性)
<u>化審法</u>	優先評価化学物質(法第2 条第5 項)
<u>労働安全衛生法</u>	名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第5 7 条の2、施行令第1 8 条の2 別表第9)
<u>化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)</u>	第1 種指定化学物質(法第2 条第2 項、施行令第1 条別表第1)

### 16. その他の情報

発行日	2015-8-19
注記	製品の特性等に関するお問い合わせは、ご購入先の営業所または株式会社スリーボンド お客様相談室までお願いします。お客様相談室 0120-56-1456

**免責事項**

危険有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱いには十分注意してください。  
記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成されておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、記載事項は通常の実用性を対象としたもので、特別な取扱いをする場合には、用途・用法に適した安全対策を実施願います。

この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。

この安全データシートは日本国内向けに作成したものですので、無断での翻訳及び海外向けの交付はご遠慮ください。製品を海外に輸出する場合には、仕向国の法令・規制等について事前にご確認ください。



## [会社情報]

販売者：(株)スズキ自販京都  
所在地：向日市寺戸町寺田50-2  
TEL:075-924-6600